Datenblatt

DADA-Premium-Single-Wallbox

- Laden **eines** Fahrzeugs
- **Hochwertige** und **leistungsstarke** Hardware
- Integriertes **Lastmanagement**
- **Over the Air** Updates & **Fernwartung**
- Integrierter **Stromzähler**
- **Plug & Charge** Funktion (ISO 15118)
- Schnittstelle für **Management Interface**
- **Rücknahme & Recycling** der Wallbox nach Abbau
- **Made in Germany**

Mit unserer **Premium Wallbox** bieten wir eine Lademöglichkeit für ein Fahrzeug. Mit der Auswahl hochwertiger und leistungsfähiger Hardware sind Sie mit der **Premium Wallbox** schon heute für die Software von Morgen gerüstet.

Mit eichrechtskonformen Stromzählern und einem Bezahlterminal (Ad-Hoc Laden), lassen sich die Ladekosten individuell abrechnen. Damit ist die **Premium Wallbox** perfekt geeignet für die Installation auf öffentlichen und nicht öffentlichen Plätzen.

Allgemein	
Typbezeichnung 11kW	DADA-Premium-Single-Wallbox-11
Typbezeichnung 22kW	DADA-Premium-Single-Wallbox-22
Herstellungsland	Deutschland
Maße	55 cm x 35 cm x 16 cm (H x B x T)

Stromanschluss	
Netzspannung	230/400 V 3-phasig
Nennfrequenz	50Hz
Nennstrom	Bis 32A (22kW) / Bis 16A (11kW)

Interaktion	
Hauptdisplay	7" LCD Touch Display
Stromzähler Display	COG Display
Autorisierung	NFC-Kartenleser Zahlungsterminal contactless ohne PIN-PAD Zahlungsterminal contactless mit PIN-PAD Zentrales Zahlungsterminal *Plug & Charge ready*

Ausgangsleistung	
Anschlüsse	Zwei mal **Typ 2** (AC) Optional mit Kabel
Ladeleistung	**1 × 11 kW oder 1 × 22 kW**
Lastmanagement	Dynamische Regulierung der Ausgangsleistung

DADAPOWER

Datenblatt

DADA-Premium-Single-Wallbox

Ladeüberwachung	
Konnektivität	LAN, RS485 Modbus
Optional (über USB)	W-LAN / UMTS / 4G / 5G
Management	OCCP 1.6 Schnittstelle, Webinterface
Stromzähler	Klasse A gemäß DIN EN 50470-1
Temperatur	Integrierte Temperaturüberwachung
Fehlerstromschutz	Integrierte DC & AC Fehlerstromerkennung (IEC 62955)
Spannungsschutz	Über- und Unterspannungsschutz
Lastüberwachung	Abschaltung bei Überlast

Bedingungen	
Außentemperatur	-25°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit	Max 95% nicht kondensierend

Normen
IEC 60364-7-722:2018
IEC 61851-1, IEC 61439-7 ACSE
CE, EMC Directive 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU
ISO 15118
IEC 62955:2018

Gehäuse	
Material	Stahl
Lackierung	verzinkt & pulverbeschichtet
Schutzklasse	IP 54
Verriegelung	Wartungsschloss
Abmessung	55 cm x 35 cm x 16 cm (H x B x T)
Gewicht	ca. 16,2 kg

DADAPOWER

Web: www.dadapower.de
Mail: hallo@dadapower.de
Tel: +69 120 184 690

Dadacon GmbH
Hammerskjöldring 75f
D-60439 Frankfurt am Main
HRB Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 895656
Ust.-IdNr. DE274526178